

DOMETIC CFX3 ULTIMÁTNÍ NAPÁJENÝ CHLADICÍ BOX

SÍLA PŘÍTOMNOSTI

S chladicí skříňkou Dometic CFX3 budete mít kontrolu nad svými outdoorovými zážitky jako nikdy předtím. Na cestách i mimo ně, doma i ve vodě, budou vaše obyčejná i neobyčejná dobrodružství poháněna čerstvějšími, bezpečnějšími potravinami, menším množstvím odpadu a vyšší jistotou, takže si budete moci plně užít každý okamžik.



VMSO3 KOMPRESOR S VARIABILNÍ RYCHLOSTÍ

BLUETOOTH A WIFI KOMPATIBILITA

PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ



PŘEHLEDNÉ ROZHŘANÍ

Moderní uživatelské rozhraní TFT LCD zobrazuje provozní stav



ODOLNÁ KONSTRUKCE

Plechové rámy chrání jednotku před poškozením



OPTIMALIZOVANÝ KOMPRESOR VMSO3

Účinné chlazení variabilní rychlostí



Dometic CFX3 využívá naši nejpokročilejší technologii chlazení, která umožňuje vychladit chladicí box až na $-22\text{ }^{\circ}\text{C}$, to vše při nižší spotřebě, než jakou má 60W žárovka. Získáváte tak svobodu užívat si cestu ještě déle, ať vás zavede kamkoli. Připojte CFX3 k 12V / 24V zásuvce na střídavý proud ve vašem vozidle a užívejte si bezstarostnou cestu. S vědomím, že váš chladicí box CFX3 nenechá nikdy na holičkách, protože jeho bateriová ochrana aktivně monitoruje příkon a vypne se, když je zjištěno napětí – si můžete ještě více oddychnout.



HLAVNÍ VÝHODY

- Aplikace CFX pro chytré telefony umožňuje ovládání teploty prostřednictvím Wi-Fi nebo Bluetooth a uvádí historii o výkonu
- Výkonný řízený kompresor VMSO3 umožňuje chlazení a hluboké zmrazení až na $-22\text{ }^{\circ}\text{C}$ a optimální spotřebu
- Silně odolná, ale lehká konstrukce, okraje chráněné pevným rámem a plně izolované víko s hliníkovým zavíráním
- Integrované uživatelské rozhraní TFT zobrazuje provozní stav
- Obsahuje odnímatelné drátěné koše s rozdělovačem pro optimální uspořádání úložného prostoru (vše kromě CFX3 35)
- Dvojitě skladovací přihrádky umožňují samostatně proměnlivé ovládání teploty pro současné chlazení a mrazení (pouze DZ)
- Zabudované tvořítko na led vytváří led během pár hodin (pouze 55IM)



FLEXIBILNÍ MOŽNOSTI NAPÁJENÍ

S výkonem 100–240 V stř., 12/24 V stejn. nebo napájením z baterie, solární kompatibilita



NOVÁ APLIKACE CFX

Ovládání teploty přes aplikaci CFX



SNADNÉ PŘENÁŠENÍ

Silné hliníkové rukojeti